

流速計種類	検出形状	検出方式	メーカー仕様の 流速範囲(m/s)
三映式1型	スクリー式	パルス	0.15～3.30 0.20～2.70(旧型)
三映式D1型	スクリー式	パルス	0.15～3.30 0.20～2.70(旧型)
三映式2型	スクリー式	パルス	0.03～0.65 0.04～0.65(旧型)
三映式D2型	スクリー式	パルス	0.03～0.65 0.04～0.65(旧型)
三映式3型	スクリー式	パルス	メーカー経由のみ
三映式D3型	スクリー式	パルス	メーカー経由のみ
三映式10型	スクリー式	パルス	メーカー経由のみ
三映式D10型	スクリー式	パルス	メーカー経由のみ
プライス電気式	バケット型	パルス	0.20～1.70
小型プライス	バケット型	パルス	0.05～0.75
微速用 広井電気式	プロペラ式	パルス	0.04～0.65
広井電気式	プロペラ式	パルス	0.15～1.70
CMT-10型	スクリー式	パルス	メーカー経由のみ
CMS-11型	筒状:プロペラ	パルス	0.02～0.90
CM-1SX型	筒状:プロペラ	パルス	メーカー経由のみ
CM-10S型	筒状:プロペラ	パルス	メーカー経由のみ
CM-10SD型	筒状:プロペラ	パルス	メーカー経由のみ
CM-203X型	スクリー式	発電式	0.04～4.00
CM-1B、BN、BX、BD型	スクリー式	発電式	0.03～3.00
CM-1A、AD、AN、AX型	スクリー式	発電式	0.10～6.00
TK-105X	舟形	電磁式	0.03～4.00
TK-106X	舟形	電磁式	メーカー経由のみ
CM-2	プロペラ式		メーカー経由のみ
CM-2SX	筒状:プロペラ	パルス	メーカー経由のみ
UC-2	スクリー式	パルス	0.10～2.50
UC-3	筒状:プロペラ	パルス	0.03～0.90
UC-204EX	スクリー式	パルス	0.10～3.50
UC-204	スクリー式	パルス	0.10～3.50
UC-304	筒状:プロペラ	パルス	0.03～1.60
UC-200V	プロペラ式	パルス	メーカー経由のみ
UC-300V	プロペラ式	パルス	メーカー経由のみ
MTS-1	スクリー式	パルス	メーカー経由のみ
MTS-2	スクリー式	パルス	メーカー経由のみ
MTS-3	スクリー式	パルス	メーカー経由のみ
ES-7603	舟形	電磁式	0.01～5.00
電波式流速計	パラボラ式	電波式	0.50～6.00
RYUKAN	ホーン式アンテナ	電波式	0.50～6.00
ろ水計	筒状:プロペラ	パルス	0.00～3.00
流向流速計	対向式	超音波式	0.01～2.50

流速計種類	検出形状	検出方式	メーカー仕様の 流速範囲(m/s)
AEM1－D	楕円状	電磁式	0.01～5.00
AEM1－DA	楕円状	電磁式	0.01～5.00
ACM-100D	棒状	電磁式	0.01～2.00
ACM-210D	球状	電磁式	0.00～2.50
ACM-213D	球状	電磁式	0.01～2.50
ACM-3D	球状	電磁式	0.01～2.00
ACM-300A	球状	電磁式	0.01～2.50
MODEL2000	楕円状	電磁式	0.01～6.00
LPT-200-08P	棒状	電磁式	0.01～2.00
LPT-200-09PS	棒状	電磁式	0.01～2.00
LPT-200-20	棒状	電磁式	0.01～2.00
LPT-200-18P	棒状	電磁式	0.01～2.00
LPT2-200-24	棒状	電磁式	0.01～2.00
LRT-200-20F	プロペラ式	電磁式	0.03～2.00
VMT-200-08P	棒状	電磁式	0.01～2.00
LPT-325	楕円状	電磁式	0.01～3.00
LPT-425	楕円状	電磁式	0.01～4.00
LPT-400-18F	舟形	電磁式	0.01～4.00
LPT-400-18F2	舟形	電磁式	0.01～4.00
LPT-500-25F	舟形	電磁式	0.01～5.00
LRT-200-20	プロペラ式	パルス	0.03～2.00
LRT-400－20F2	プロペラ式	パルス	0.03～4.00
PVM-3 (ポータブル流速計)	舟形	電磁式	0.05～6.00
Argonaut-SW (超音波ドップラー流向流速計)	長方形	超音波	0.50～3.00※要立会
Argonaut SL1500	長方形	超音波	0.20～6.00※要立会
Argonaut SL3000	長方形	超音波	0.10～5.00※要立会
KT-203	楕円状	電磁式	0.02～5.00
SFT-200-05X	棒状	電磁式	0.01～2.00
SFT-200-05	棒状	電磁式	0.01～2.00
SFT-400-05XL	棒状	電磁式	0.01～4.00
SFT-200-10	棒状	電磁式	0.01～2.00